

DATALOGIC QD2131 (CCD, kabel)

Ovladač lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=22082>

Manuál:

<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=29690>

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)

1) Tovární nastavení



Restore EU Factory Configuration
(($\$$ P,Ae,P))
Reset do továrního nastavení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



Select USB-COM-STDa
(($\$$ P,HA47,P))
Zapne emulaci COM portu

V případě, že načtení nefunguje, načtete ještě následující kódy, které přidají CR Suffix ručně:



Enter/Exit programming mode
(($\$$ P))
Zapne programování



Set Global Suffix
(($\$$ CLFSU))
Umožní načíst vlastní suffix



Znak 0
((0))
Načte znak 0



Znak D
((D))
Načte znak D



Enter/Exit programming mode
(($\$$ P))
Ukončí zadávání znaků Suffixu



Enter/Exit programming mode
(($\$$ P))
Uloží konfiguraci

B) Režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



Select KBD-AT
(($\$$ P,HA29,P))
Zapne režim klávesnice



Enter/Exit programming mode
(($\$$ P))
Zapne programování



Country Mode = Czech
(($\$$ CKBC00E))
Nastaví české kódování



Enter/Exit programming mode
(($\$$ P))
Uloží konfiguraci